

Trockeneisreinigungsanlage **Champ Turbo**



Lieferumfang

- ✓ Trockeneisreinigungsgerät Champ Turbo
- ✓ Strahlpistole mit Edelstahlrundstrahldüse
- ✓ Druckregler mit Filter
- ✓ 3 m Strahlschlauch
- ✓ 7 m Druckluftschlauch
- ✓ Sicherheitspaket (Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe, Staubmaske, Schutzanzug)
- ✓ Eisbecher
- ✓ Erdungskabel 5 m
- ✓ Betriebsanleitung
- ✓ optional: Flachstrahldüse

Vertrieb AT

SCHÄRF
TROCKENEIS & STRAHLTECHNIK

Gewerbepark Ricoweg 30 B2
A-2351 Wr. Neudorf

www.cooltec.at - office@cooltec.at
Tel +43 664 885 13 050



Anwendungsbereiche

Automobil

- ✓ Schonend schnelle und chemiefreie KFZ-Aufbereitung
- ✓ Motorreinigung
- ✓ Wohnmobilreinigung
- ✓ LKW Kabinenreinigung
- ✓ Arbeitsvorbereitung im Werkstattbereich
- ✓ Oldtimer Restauration

Produktionsmittel

- ✓ Reinigung von Spritzgussformen
- ✓ Reinigung von Produktionsmitteln in der Lebensmittelindustrie
- ✓ Reinigung Elektromotoren
- ✓ Reinigung von Schweißrobotern
- ✓ und vieles mehr...

Facility Management

- ✓ Reinigung von Klimaanlage und Lüftungsschächten
- ✓ Reinigung von Großküchen
- ✓ und vieles mehr...

Technische Parameter

Maße:	Länge 530 mm Breite 370 mm Höhe 470 mm
Leergewicht:	17 kg
Druckluftanschluss:	Schnellkupplung 1/2 Zoll
Betriebsdruck:	1 - 10 bar
Trichterkapazität:	4,1 kg
Erforderl. Strahlmittel:	Minipellets 1,5 mm
Trockeneisverbrauch:	7 - 27 kg/h
Druckluftverbrauch:	0,5 m ³ - 1,6 m ³ , abhängig von der Düsenkombination
Druckluftanforderung:	sauber, ölfrei, trocken, frei von Fremdkörpern (Drucktaupunkt < 10°C)
Stromanschluss:	nicht nötig, Anlage rein pneumatisch
Lautstärke:	60 dB (A) – 90 dB (A) – abhängig von der Düsenkombination und der Oberfläche des zu reinigenden Objekts